

Perform Floor-Recond System täcker behovet av hela golvvårdssystemet från nollställning, impregnering, polering, till vård och skötsel av de flesta befintliga hårda golv på marknaden.

"Recond" betyder "rekonditionera" "nollställa" gamla golv och återställa dem som nya.

- Systemet tar bort gammal beläggning av typ polish, försegling.
- Gör rent i porerna.
- Skyddar mot vatten, smuts, fläckar.
- Ger en mer lättstädad yta.
- Ger ett finare utseende utan att förändra stenens patina.
- Miljöanpassade kem - metoder - doseringssystem ihop med moppar.



Alla produkter är av problemlösande natur, har ett samband och löser olika typer av golv problem.

Perform 17.40



SMUTSAVVISANDE IMPREGNERING

Perform 17.40 är en lågaromatisk impregnering av flourpolymer som är olje-, vatten-, smuts- och fläckavstötande. Främst för användning på oglaserade keramiska golv, terrazzo och naturstensgolv. Missfärgar ej och påverkar ej heller stenens lyster. Medlet som är inträngande 2-5 mm ar en täckförmåga på 20-30 m2 per liter beroende på underlagets porositet. Perform 17.40 används också på fasadmaterial av natursten samt fogar.

BRUKSANVISNING

Ytor som skall behandlas måste vara väl rengjorda och torra vid temperatur minst +5°C. Perform 17.40 appliceras i koncentrat med rulle, pensel eller trasa. i alt. 1-3 tunna lager beroende på materialets absorption. Medlet kan eventuellt poleras in i underlaget med vit rondell och lågvarvig singelskurmaskin (140-170 v/min ej high-speed). **Produkten får absolut inte ansättas med sprutanordning!** Undvik att beträda golvet under torkningstiden. Dammtorr efter c:a 1 timma. Full impregneringseffekt uppnås efter c:a 24 timmar. Materialåtgång: 20-30m2 lit. Medlet förvaras frostfritt.

1 lit Art.nr 21-151

5 lit Art.nr 21-150

Väl sköljd och avrunnen förpackning sorteras som hårdplast

PERFORM FLOOR-RECOND SYSTEM

Perform-sortimenten omfattar ett heltäckande produktprogram för rengöring, impregnering och skötsel av alla slags golv. För djuprengöring av naturstens- och oglaserade keramiska golv, terrazzo och betonggolv rekommenderas bl.a. följande medel.

STENTVÅL SPECIAL *Originalt*

STENTVÅL SPECIAL *Originalt Bra Miljöval*

Vatten- och smutsavvisande rengöring och impregnering.

PERFORM HULKEN *Por-Rent*

PERFORM HULKEN *Por-Rent Bra Miljöval*

milt porrengöringsmedel med buffrad förlängd effektivitet.

STONEGLOSS - *Stenglans*

Polerbart vatten- och smutsavvisande samt kombimedel som rengör och skyddar golv.

PERFORM A-JAS *Bra Miljöval*

-Allrengöraren Microemulsion med lågt pH. Löser olja, fett, sot etc.

PERFORM DEEP-STONE CLEANER

Djuprengörare för hårt nedsmutsade ingrodda oljiga golv.

MPC - MARBLE POLISHING COMPOUND

Restaurerar den naturliga skönheten hos marmorgolv med samma ingredienser som används vid slutfinish i fabrik.

PERFORM 13.40

PERFORM 17.40

Vattenbaserat (13.40) resp. kemiskt härdande (17.40) diffusionsöppet impregneringsmedel som förhindrar vatten, olja, fett att tränga ned i ytan på oglaserade keramiska plattor, natursten, terrazzo samt fogar.

Huvudkontor

Ajour Trading Sweden AB

Ekelidsvägen 7

SE-450 71 Fjällbacka - Sweden

Tel: +46 (0)31 87 05 40

Fax: +46 (0)31 87 31 79

E-post: info@ajourtrading.com

www.ajourtrading.com

Vat No SE556711331001

